



SARA

Una maglia di cotone

Taglia: 2 ½ anni

Misure della maglia:

Circonferenza seno: 62 cm

Lunghezza: 31 cm

Filato occorrente: 200 g ALCAMO, 100 % cotone egiziano, col. A e col. B (25 g)

Ferri: n. 2 ½ mm e 3 mm

Campione del p. operato: 22 p. sul f. n. 3 mm in maglia rasata = 10 cm

P. operati per dietro e davanti: maglia rasata rovescio.

P. operati per maniche, bordo sotto davanti e dietro: maglia rasata con righe secondo colorato: 4 ferri in col. A, 2 ferri in col. B alternatamente.

P. margine: sempre diritto. Questi punti mai parteciparono punti operati ma sempre sono inclusi dei numeri dei punti sul ferro.

Dietro: con i ferri n. 2 ½ mm e col. A avviare 68 p. e lavorare 1 ferro diritto. Adesso lavorare maglia rasata. Dopo 16 f. lavorare i punti delle righe come detto iniziando 2 f. in col B. Sempre maglia rasata. Dopo in somma 3 righe in col. B cambiare a col. A piegare il bordo e legare i p. del inizio con i p. presente lavorando 1 p. del inizio insieme 1 p. sul ferro. Cambiare a f. n. 3 a lavorare maglia rasata rovescio. A 18 ½ cm di altezza totale (dalle piega), per l'incavo manica, intrecciare 7 p. a tutti e due lati una sola volta. A 29 ½ cm di altezza totale, per lo scollo, tenere in sospesa i 20 p. centrali e portare e terminare le due parte separatamente, intrecciando ancora a lato dello scollo ogni 2 f. 1 p. 2 volte. Intrecciare i 15 p. rimasti della spalla in

una sola volta. Portare e terminare l'altra parte in lo stesso modo, ma in senso inverso.

Davanti: lavorare come detto per il dietro fino a 2 cm di altezza l'incavo manica. Lasciare in sospesa i 4 p. centrale per una fessura. Portare e terminare le due parte separatamente. A 4 ½ cm di altezza fessura intrecciare al lato dello scollo ogni 2 ferri 4 p. una sola volta, 2 p. una sola volta, 1 p. per 4 volte. A di altezza incavo manica come sul davanti intrecciare i 15 p. rimasti in una sola volta. Portare e terminare l'altra parte in lo stesso modo, ma in senso inverso.

Maniche: sono lavorati in senso longitudine con i p. operati come detto prima. con i ferri n. 3 mm e col. A avviare 68 p. e lavorare 1 ferro diritto. Prossimo ferro: 13 p. dir., tornare in dietro, 1 gettato (per evitare un buco al fine), 13 p. rovescio. Prossimo ferro: 18 p. dir., tornare in dietro, 1 gettato, 18 p. rovescio. Continuare allo stesso modo a tornare in dietro dopo lavorato 5 p. in più ogni 2 ferri. **Contemporaneamente** iniziare le righe in col. B. Al fine a rimanere 10 p. sul f. lavorare tutti p. e lavorare il gettato insieme al p. prossimo. Proseguire lavorare p. operati per maniche al fine 8 righe di 2 ferri del col. B. al pulso e ancora dopo 2 ferri col. A. Prossimo ferro: lavorare i p. a rimanere 10 p. sul ferro, tornare in dietro, 1 gettato, lavorare i p. in rovescio. Prossimo ferro: lavorare i p. a rimanere 15 p. sul ferro, tornare in dietro, 1 gettato, lavorare i p. in rovescio. Proseguire lavorare 5 p. in meno ogni 2 ferri prima tornare in dietro per al fine lavorare 13 p. prima tornare. Adesso lavorare tutti i punti. Lavorare il gettato insieme col p. prossimo. Intrecciare tutti p. in una sola volta. Lavorare un'altra manica in lo stesso modo.

Confezione e la fessura centrale: con i ferri n. 2 ½ mm e col. A recuperare dal diritto lungo il lato sinistro della fessura 13 p. lavorare 1 ferro tutti p. diritto. Poi lavorare 2 f. maglia rasata, cambiare a col. B e lavorare 2 f. sempre in maglia rasata. Cambiare a col. A e lavorare 7 f. Intrecciare tutti p. in una sola volta. Lavorare il lato destro in lo stesso modo ma incorporare i 4 p. in fondo della fessura, 1 p. a volte. Piegare meta del bordo al rovescio e cucire. Il fondo

del lato sinistro a cucire sotto il fondo del lato destro.

Bordo del collo: unire le spalle. Con i f. n. 2 ½ mm e col. A recuperare dal diritto 22 p. lungo lo scollo sinistro, 30 p. lungo la nuca 22 p. lungo lo scollo destro. Lavorare 1 f. diritto. Poi lavorare 2 f. maglia rasata. Intrecciare tutti p. in una sola volta.

Bordo abasso maniche: Con i f. n. 2 ½ mm e col. A recuperare dal diritto 34 p. Lavorare 1 f. diritto. Poi lavorare 2 f. maglia rasata. Intrecciare tutti p. in una sola volta.

Unire le maniche, una in ogni l'incavo manica, in senso della parte di sopra della manica, incirca 3 cm, a cucire ai 7 p. intrecciati all'incavo manica su dietro e davanti. Cucire i fianchi e sotto maniche. Lavare la maglia in acqua 30°C e lasciare ad asciugare in pianure su un asciugamano.