

AVOLA



Taglie: small/medium (40) – large/xlarge (48)

Misure della maglia:

Circonferenza seno: 88 – 118 cm

Lunghezza: 53 – 59 cm

Filato occorrente: 2 – 3 gomitoli di nostro ALCAMO, 100 % cotone egiziane mercerizzato. 1 gomitolo = 100 g. O 200 – 300 g NOTO, cotone/lino.

Accessorio: 3 bottoni.

Ferri: n. 2 ½ mm e 3 mm.

Campione della maglia rasata: 23 p. con f. n. 3 mm = 10 cm di larg.

P. costa: 1 dir., 1 rov. alternati.

P. operati: dello schema: A: treccia e B: p. traforato.

Schemi:

				=	Dir.
			x	=	Rov.
/	/	/	/	=	tenere 2 p. in sospenso davanti, 2 p. dir., lav. a dir. i 2 p. in sospenso
			@	=	2 rov. assieme
			o	=	1 gettato
				=	p. per p. oprato A = treccia – 6 f. a ripetere
				=	p. per p. operato B = p. traforato – 8 f. a ripetere

Simboli mostra

ndi i f. numerati dispari come si vede dal diritto.

@			o				o		@	x	x				x	x	
x	@		o			o		@	x	x	x	/	/	/	/	x	x
x	x	@		o	o		@	x	x	x	x					x	x
x	x	x	x				x	x	x	x	x					x	x
@			o			o		@	x	x	/	/	/	/			
x	@		o		o		@	x	x	x						x	x
x	x	@		o	o		@	x	x	x	x	/	/	/	/	x	x
@		o			o		@	x	x	x	x					x	x
x	@		o		o		@	x	x	x	x					x	x
x	x	@		o	o		@	x	x	x	x	/	/	/	/	x	x
x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Tutti f. numerati pari per p. operato A: a lavorare i p. come si presentano.

Tutti f. numerati pari per p. operato B: sempre a rov.

Punti impiegati: Maglia rasata: f. dal diritto a lavorare i punti a diritto, f. dal rovescio a lavorare i punti a rovescio. Maglia rasata rovescio: f. dal diritto a lavorare i punti a rovescio, f. dal rovescio a lavorare i punti a diritto. A ricuperare punti lungo orlo, fessure, scollo: sempre dal diritto se non sia detto altre indicazioni. Occhiello: intrecciare senza lavorare il numero dei p.

come grandezza del bottone. Avviare 2 p. in più che intrecciati. Sul f. successivo a lavorare il primo p. avviato assieme col p. precedente e lavorare l'ultimo p. avviato assieme col p. successivo.

Note: Quando l'indicazione è una sola, cioè da ritenersi valida per tutte le taglie.

P. di margine(p. primo e ultimo tutti f.): sempre diritto. Questi p. mai sono parte del disegno ma sempre sono inclusi il numero dei p. sul f.

Esecuzione:

Ai tutti due lati della canotta si trova una treccia. Per tenere queste treccie precisamente ai lati le cuciture sono un pocino disposti verso dietro. Queste è perchè il davanti ha più punti del dietro.

Dietro: con i ferri n. 2½ mm avviare 99 - 141 punti. Cominciare 1 ferro a rovescio. Proseguire con ferri 2½ mm punti costa.

A 2 cm di altezza totale proseguire con f. 3 mm lavorare punti operati B e A alternati a terminare con punti operati B, iniziare e terminare ogni f. con un punto dir. A 35 - 37 cm di altezza totale per l'incavo manica, intrecciare sul tutte due lati 2 p. in una volta sola e proseguire intrecciando ancora ogni 2 ferri, 2 p. per 2 volte, 1 p. per 4 volte = 73 - 115 p. sul f. Proseguire con punti operati.

A 15 - 18 cm di altezza l'incavo manica, per lo scollo nuca, intrecciare i 41 - 55 p. centrali e proseguire sulle due parti delle spalle separatamente, intrecciando ancora a lato dello scollo ogni 2 ferri 2 p. per 3 - 5 volte.

A 18 - 22 cm di altezza l'incavo manica intrecciare i p. per la spalla in 1 volta sola. Portare a terminare l'altre parte allo stesso modo.

Avanti: con i ferri n. 2½ mm avviare 115 - 157 punti. Cominciare 1 ferro a rovescio. Proseguire con ferri 2½ mm punti costa.

A 2 cm di altezza totale proseguire con f. 3 mm lavorare punti operati A e B alternati a terminare con punti operati A, iniziare e terminare ogni f. con un punto dir. A verso 25 - 27 cm di altezza totale, dopo 2° f. nei p. operati B, per la fessura centrale, tralasciare i 11 p. centrali e proseguire sulle due parti delle spalle separatamente. Proseguire per la spalla sinistra con p. operati e a 35 - 37 cm di altezza totale per l'incavo manica, intrecciare sul lato sinistro 10 - 12 p. in una volta sola e proseguire intrecciando al lato

sinistro solo ancora ogni 2 ferri, 2 p. per 2 volte, 1 p. per 4 volte. Proseguire con punti operati.

Contemporaneamente a 2 - 3 cm di altezza l'incavo manica, lavorare ogni 3 - 2 f. 2 p. ass. come i punti si presentano nei p. operati ma dentro p. operato A che corre lungo la fessura: l'ultimo p. nei p. operati A a lavorare assieme con p. dei p. operato B - però, come si vede dal diritto. Sulla tg. 46/50 è sempre sul f. diritti ma sulla tg. 38/42 è alternatamente sul f. diritto e sul f. rovescio.

Tg. small/medium sola: quando rimasti 13 p. sul f. a lavorare 2 ass. ogni 2 f. A tutte due taglie: quando rimasti 10 - 20 p. e l'incavo manica ha riuscita stessa altezza come l'incavo manica sul dietro intrecciare tutti p. in una volta sola. Portare a terminare la parte destra allo stesso modo ma in senso inverso.

Confezione e i bordi degli incavi manica e dello scollo: Cucire tutte e due spalle. **I bordi degli imboccatura braccia:** Con i ferri n. 2½ riprendere 98 - 112 p. per lavorare primo f. (a rovescio) tutti p. dir. Prossimo f. lavorare p. costa. A 3 cm di altezza intrecciare tutti p. in una volta sola. Portare a lavorare l'altro bordo allo stesso modo.

Il bordo dello scollo: Con i ferri n. 2½ mm riprendere iniziando alla fessura lungo lo scollo destro davanti 72 - 86 p., lungo lo scollo nuca 58 - 72 p., lungo lo scollo sinistro davanti 72 - 86 p. = 202 - 244 p. sul f. per lavorare primo f. (a rovescio) tutti p. dir. Prossimo f. lavorare p. costa. Stare lavorando riprendere 1 p. a volte dai p. tralasciati in fondo alla fessura - ma non su ogni f., ma come è giusto. Dopo 9 f. p. costa intrecciare i p. lungo lo scollo nuca e i entrambi due lati storti lungo lo scollo davanti per terminare i bordi della fessura sepratamente. Prima il bordo destro: proseguire p. costa e lavorare un occhiello dentro 5 p. da sopra. A altezza del bordo come larghezza della fessura al fondo intrecciare tutti i punti in una volta sola. Portare a terminare il bordo sinistro allo stesso modo ma senza l'occhiello. Mettere il bordo destro della fessura sopra il bordo sinistro. Cucire sul bordo sinistro un bottone giusto per l'occhiello. Cucire passando tutti due bordi 2 bottone sotto l'occhiello.

Cucire i fianchi ed il bordo imboccatura.